


## Plattformstapler MPF-A Serie

Das ideale Hilfsmittel für Lager und Werkstätte. Aufgrund des Hubpedals ist ein leichtes Rückenschonendes Arbeiten möglich. Qualitätshydraulikpumpe mit Überlastventil. Stufenlose Einstellung der Absenkgeschwindigkeit über Stellrad. Die Plattform kann mit einem einfachen Handgriff entfernt werden um mit den Gabeln auch kleine Paletten zu manipu-

lieren. Durch das geringe Gewicht und die kompakten Abmessungen eignet sich dieser Plattformstapler auch hervorragend zum mitführen in Bussen oder LKWs. .



### Plattform leicht entfernbar

Die Plattform kann mit einem Handgriff leicht entfernt werden um Halbpaletten bzw. andere passende Güter mit den Gabeln zu heben.



### Rückenschonendes Arbeiten

Das Anheben erfolgt über das einklappbare Fußpedal. Auch das Drehrad zum stufenlosen Absenken ist rückschonend erreichbar.



### Bis zu 1,5m Hubhöhe

Zur Auswahl stehen drei Modelle von 0,85, über 1,2m bis zu 1,5m Hubhöhe.

	STP-MPF-A-0400-0.8	STP-MPF-A-0400-1.2	STP-MPF-A-0400-1.5	
<b>TECHNISCHE DATEN</b>	Maximale Gabelhöhe	850 mm	1.200 mm	1.500 mm
	Minimale Gabelhöhe		85 mm	
	Nenntragfähigkeit		400 kg	
	Breite über Gabeln		576 mm	
	Gabellänge / -breite		650 mm / 110 mm	
	Plattform B x L		600 mm x 650 mm	
	Lenkrollen		Ø 127 x 40 mm, Polyurethan auf Metallfelge	
	Gabelrollen		Ø 75 x 40 mm, Polyurethan auf Metallfelge	
	Gesamtlänge		1.035 mm	
	Gesamtbreite		600 mm	
	Gesamthöhe	1.075 mm	1.425 mm	1.725 mm
	Eigengewicht	75 kg	81 kg	91 kg
Umgebungsbedingungen		+5 bis +40°C		